



**製作仕様**

定格電圧/電流 : DC 80V / 0.5A  
 消費電力 : 冷時 約 40W  
 絶縁方式 : B種  
 絶縁抵抗 : コイル 1メガオーム以上  
 絶縁耐力 : AC 1500Vにて、1分間  
 使用定格 : 50%ED  
 配線コード : 高力ケーブル (タツタ製)  
 UL 2464-OHFR-PCVV  
 19AWG×2C 1.5m取付

|             |                                |          |     |                  |            |  |          |         |
|-------------|--------------------------------|----------|-----|------------------|------------|--|----------|---------|
| DRAWING NO. |                                | QUANTITY |     | DIVISION MANAGER |            | CUSTOMER                               |          |         |
| TITLE       | 電磁マグネットホルダ<br>EMH-1-100Dx70H-V |          |     | SECTION MANAGER  |            | CUSTOMER DRAWING NO.                   |          |         |
|             |                                |          |     | CHECK OF DRAWING |            | A REMARKS COLUMN                       |          |         |
|             |                                |          |     | DRAWING          |            | DATE                                   | IDENTITY | REMARKS |
|             |                                |          |     | DESIGN           |            |  |          |         |
|             |                                |          |     | PERSON IN CHARGE |            |  |          |         |
| CAD NO.     |                                | WEIGHT   |     |                  |            |  |          |         |
| PROJECTION  | THIRD ANGLE PROJECTION         | SCALE    | 1/2 | DATE             | 2023/08/09 | <b>SANSKIN KINZOKU KOGYO CO., LTD.</b> |          |         |