



メタルコネクタ プラグ (七星)
 NCS-252-P
 メタルコネクタ レセプタクル (七星)
 NCS-252-R

製作仕様

定格電圧/電流 : DC180V/0.83A
 消費電力 : 冷時 約 149.4W
 絶縁方式 : B種
 絶縁抵抗 : コイル 1メガオーム以上
 絶縁耐力 : AC1500Vにて、1分間
 使用定格 : 50%ED
 配線コード : キャプタイヤケーブル
 BO-VCT
 1.25S×2C 1.5m取付

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|-----|------------------|------------|----------------------|----------|---------|
| DRAWING NO. | | QUANTITY | | DIVISION MANAGER | | CUSTOMER | | |
| TITLE | 電磁マグネットホルダ EMH-1-160D×90H-V | | | SECTION MANAGER | | CUSTOMER DRAWING NO. | | |
| | | | | CHECK OF DRAWING | | A REMARKS COLUMN | | |
| | | | | DRAWING | | DATE | IDENTITY | REMARKS |
| | | | | DESIGN | | | | |
| CAD NO. | | WEIGHT | | PERSON IN CHARGE | | | | |
| PROJECTION | THIRD ANGLE PROJECTION | SCALE | 1/2 | DATE | 2023/08/10 | | | |